

אל פסק POWER VISION

תכונות

- מטען חכם להארכת חיי המצבר והפחתת זמן הטעינה ב- 50%
- הגנות בפני ספייקים 600 ג'אול
- מעבד איכותי להבטחת אמינות גבוהה
- מייצב מתח רב דרגתי המתאים לרשת החשמל בישראל
- הפעלה אוטומטית בעת חזרת החשמל
- גל מוצא- דמוי גל סינוס
- כולל תוכנת הורדה ל- Win / Linux
- טעינת מצברים גם כאשר המכשיר כבוי
- התראה ויזואלית וקולית על תקלה במצבר ומתח מצבר נמוך
- התנעה קרה
- ממשק תקשורת USB לכיבוי מסודר של המחשב
- 5 שנות אחריות לאלקטרוניקה, שנתיים למצברים



Specifications

Model	PV650	PV850
Capacity	650VA/360W	850VA/480W
Input	110/120 VAC or 220/230/240 VAC	
Voltage	81-145 VAC / 162-290 VAC	
VoltageRange	60/50 Hz (auto sensing)	
FrequencyRange	±15%	
AC Voltage Regulation (Line.mode)	±10%	
AC Voltage Regulation (Batt.mode)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz	
FrequencyRange (Batt.mode)	Typical 2-6 ms	
Transfer Time	Simulated Sine Wave	
Wavwform (Batt.mode)	12V / 7AH	
Battery Type	12V / 9AH	
Battery	4-6 hours recover 90% capacity	
Typical Recharge Time	Indicators	
Led Disply	AC Mode	Green lighting
	Battery Mode	Yellow flashing
	Fault	Red lighting
Protection	600 Jouls	
Spike Protection	Overload, discharge, and overcharge protection	
Full Protection	Alarm	
Battery Mode	Sounding every 10 secondes	
Low Battery	Sounding every second	
Overload	Sounding every 0.5 second	
Battery Replacement Alarm	Sounding every 2 second	
Fault	Continuosly sounding	
Physical	Dimension DxWxH (mm)	
Dimension DxWxH (mm)	287 x 100 x 142	
Net Weight (kgs)	4.25	4.5
Operating Environment	Humidity	
Humidity	0-90 % RH @ 0-40°C (non- condensing)	
Noise Level	Less than 40dB	
Management	USB	
USB	Support Windows 98 SE / ME / NT 4.x / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008/7/8/10, Linux according software list	
Standard	CE, EN62040-1, EN62040-2	

* Product specifications are subject to change without further notice